

Universeelplug UD



Universeelplug UD



Universeelplug UD-K

Belastingbereik: 0,12 kN - 1,2 kN

Beschrijving

De beproefde constructie van de universeelplug UD staat garant voor solide montage in vrijwel alle bouwmaterialen. De plug wordt samen met houtschroeven gebruikt.

Toepassingsvoorbeelden

Bevestiging van schakelaars, kabels, gordijnrails, latwerk, sanitairaccessoires, lampen.




Universeelplug UD



- Optimale verankering in alle bouwmaterialen
- Veelzijdige toepassing met houtschroeven

Benaming	Type UD	Type UD-K	Plug-lengte mm	Schroef Ø mm	Inhoud verpakking Stuk	Verpakkingen per omdoos		Gewicht per omdoos	
	Artikelnr.	Artikelnr.				UD	UD-K	UD	UD-K
UD 5/31	71010101	71010181	31	3-4	100	54	54	2,8	2,8
UD 6/36	71110101	71110181	36	4-5	100	36	36	3,0	3,0
UD 8/51	71210101	71210181	51	5-6	50	27	27	3,0	3,0
UD 10/61	71310101	71310181	61	7-8	25	54	54	4,5	4,5
UD 12/71	71410101	71410181	71	8-10	25	36	27	3,5	2,7
UD 14/75	71510101	71510181	75	10-12	20	27	27	3,5	3,5



Min. schroeflengte

- Pluglengte
- + Dikte van pleisterwerk, tegels enz.
- + Klemdikte (Aanbouwelement)
- + 1 x Schroefdiameter

= Min. schroeflengte LS

Belastingen en kengetallen			UD 5/31	UD 6/36	UD 8/51	UD 10/61	UD 12/71	UD 14/75
Aanbevolen belasting in beton C20/25	aanb. N	[kN]	0,14	0,30	0,68	0,75	0,94	1,14
Aanbevolen belasting in cellenbeton P4	aanb. N	[kN]	0,12	0,18	0,32	0,42	0,42	-
Aanbevolen belasting in verticaal geperforeerde steen HLz12	aanb. N	[kN]	0,14	0,17	0,24	0,26	0,27	-
Aanbevolen belasting in gipskarton 12,5 mm	aanb. N	[kN]	0,12	0,14	0,2	0,2	0,22	0,44 ¹⁾
Verankeringsdiepte	hef	[mm]	31	36	51	61	71	75
Montagegegevens								
Boorgatdiameter	d _o	[mm]	5	6	8	10	12	14
Boorgatdiepte	h ₁	[mm]	40	45	60	75	85	90

¹⁾ 2 x gipskarton 12,5 mm

Gasbeton (cellenbeton): 1 mm kleiner boren; geperforeerde steen: boren in rotatiemodus, zonder klopfunctie.

Montage

