

Universeelplug UD



Universeelplug UD



Universeelplug UD-K

Belastingbereik: 0,12 kN-1,14 kN

Beschrijving

De beproefde constructie van de universeelplug UD staat garant voor solide montage in vrijwel alle bouwmaterialen. De plug wordt samen met houtschroeven gebruikt.


**Toepassingsvoorbeelden**

Bevestiging van schakelaars, kabels, gordijnrails, latwerk, sanitairaccessoires, lampen.

Universeelplug UD

- Optimale verankering in alle bouwmaterialen
- Veelzijdige toepassing met houtschroeven

Benaming	Typ UD Artikelnr.	Typ UD-K Artikelnr.	Plug- lengte	Schroef Ø	Inhoud verpak- king stuk	Verpak- kingen per omdoos	Gewicht per omdoos	
			mm	mm	UD	UD-K	UD	UD-K
UD 5/31	71010101	71010181	31	3-4	100	54	54	2,8
UD 6/36	71110101	71110181	36	4-5	100	36	36	3,0
UD 8/51	71210101	71210181	51	5-6	50	27	27	3,0
UD 10/61	71310101	71310181	61	7-8	25	54	54	4,5
UD 12/71	71410101	71410181	71	8-10	25	36	27	3,5
UD 14/75	71510101	71510181	75	10-12	20	27	27	3,5

Min. schroeflengte

Pluglengte
+ dikte van pleisterwerk, tegels enz.
+ klemdikte (aanbouwelement)
+ 1 x schroefdiameter

= min. Schroeflengte LS

Belastingen en kengetallen			UD 5/31	UD 6/36	UD 8/51	UD 10/61	UD 12/71	UD 14/75
Aanbevolen belasting in beton C20/25		aanb. F	[kN]	0,14	0,30	0,68	0,75	0,94
Aanbevolen belasting in cellenbeton P4		aanb. F	[kN]	0,12	0,18	0,32	0,42	0,42
Aanbevolen belasting in verticaal geperforeerde steen HLz12		aanb. F	[kN]	0,14	0,17	0,24	0,26	0,27
Aanbevolen belasting in gipskarton 12,5 mm		aanb. F	[kN]	0,12	0,14	0,2	0,2	0,22
Verankeringsdiepte		h _{ref}	[mm]	31	36	51	61	75
Montagegegevens								
Boorgatdiameter ²⁾		d ₀	[mm]	5	6	8	10	12
Boorgatdiepte		h ₁	[mm]	40	45	60	75	85

¹⁾2 x Gipskarton 12,5 mm

²⁾Gasbeton (Cellenbeton): 1 mm kleiner boren; boorgatvorming in de draaigang, zonder slag.

Montage