

Zuigboor SB



Beschrijving

De innovatieve MKT zuigboor SB combineert twee stappen in één: hij boort en zuigt tegelijkertijd het bij het boren ontstane boorstof in het boorgat op. Met als resultaat dat de fijnstofbelasting van de luchtwegen aanzienlijk wordt verminderd. Ook wordt daarmee vervuiling van de werkomgeving vermeden, wat hem tot de ideale hamerboor in binnenruimtes maakt. Bij veel MKT-injectiesystemen kan de aanvullende reiniging komen te vervallen, waardoor de efficiëntie en montageveiligheid worden verhoogd. Door zijn SDS-opname en zijn 38mm-zuigleidingaansluiting is hij universeel en flexibel inzetbaar met SDS-boorhamers en algemeen in de handel verkrijgbare bouwstofzuigers.

Voordelen

- 98% minder stof dan bij conventioneel boren
- Toegestaan voor gebruik met goedgekeurde verankeringsystemen
- Van een additionele reiniging van het boorgat kan worden afgezien, voorzover dit in de ETA geregeld is
- Gemakkelijk te hanteren: insteken in een boorhamer en aansluiten aan een stofzuiger, dat is alles
- Snel boren en efficiënte stofextractie dankzij de extra grote afzuigaten
- Optimale gezondheidsbescherming op de werkplek: aanzienlijk geringere belasting van de luchtwegen door stofdeeltjes, zeker bij gebruik van een stofzuiger uit de M-klasse
- Kosten- en tijdbesparend: waar geen stof en vuil ontstaat, vervalt de noodzaak om achteraf uitgebreid te moeten schoonmaken
- Universeel en flexibel: te gebruiken met alle gangbare SDS-boorhamers en in de handel gebruikelijke bouwstofzuigers uit de M-klasse
- Aanbevolen en ondersteund door de BG Bau

Toepassingsvoorbeelden

Voor een fijnstofvrij boren in beton, volle steen, massieve kalkzandsteen en natuursteen, zowel binnen als buiten.

Zuigboor met SDS-plus-opname

→ 2-snijder voor grote afzuigaten voor een snelle boorvoortgang

Benaming	Artikelnr.	Ø mm	Werk- lengte mm	Totale lengte mm	Opname	Uitvoering	Inhoud verpakking stuk	Gewicht per verpakking kg
Zuigboor SB plus 8x270	50235501	8	150	270	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,21
Zuigboor SB plus 10x270	50245501	10	150	270	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,24
Zuigboor SB plus 12x320	50256001	12	200	320	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,31
Zuigboor SB plus 14x370	50266501	14	250	370	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,39
Zuigboor SB plus 16x370	50286501	16	250	370	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,43
Zuigboor SB plus 18x370	50296501	18	250	370	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,53
Zuigboor SB plus 20x370	50306501	20	250	370	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,64
Zuigboor SB plus 24x370	50326501	24	250	370	SDS-plus	Tweesnijder	1	0,81

Zuigboor met SDS-max opname

→ Meersnijder voor een stabiel boorproces

Benaming	Artikelnr.	Ø mm	Werk- lengte mm	Totale lengte mm	Opname	Uitvoering	Inhoud verpakking stuk	Gewicht per verpakking kg
Zuigboor SB max 18x600	50698001	18	400	600	SDS-max	Meersnijder	1	0,99
Zuigboor SB max 24x600	50728001	24	400	600	SDS-max	Meersnijder	1	1,21
Zuigboor SB max 25x600	50738001	25	400	600	SDS-max	Meersnijder	1	1,23
Zuigboor SB max 26x600	50748001	26	400	600	SDS-max	Meersnijder	1	1,25

Afzuigklok ASG



Benaming	Artikelnr.	Aansluiting stofzuiger Ø [mm]	Passend voor boorgaten Ø [mm]	Inhoud ver- pakking/ stuk	Gewicht per stuk / kg
Afzuigklok ASG	29980001	30-38	6-32	1	0,06

Beschrijving

Voor het afzuigen van het boorstof tijdens het maken of reinigen van het boorgat.

Voordelen

- Gemakkelijk te hanteren: aansluiten aan een stofzuiger is voldoende
- Geen montage vereist, want zelfaanzuigend op vloer, wand en plafond
- Voorkomt vuil en zorgt voor helder zicht door nagenoeg fijnstofvrij boren
- Vermindert, bij gebruik van een stofzuiger uit de M-klasse, de belasting van de luchtwegen door stofdeeltjes